# Bloc de Vannes 7005

SCHUBERT SALZER

## DN 15 à DN 50 PN 40

### Blocs de vannes conçus sur mesure pour une utilisation avec différents fluides

- Conception compacte
- Développé selon les spécifications du client
- Raccord à bride ou à embout fileté
- Conception économique comme alternative aux tubes soudés
- Valeurs Kvs similaires à celles des vannes à siège classiques
- Sièges robustes interchangeables vissés de soupape en acier inoxydable
- Connexions de capteurs conformes aux spécifications du client
- En option avec fonction de régulation
- Obturateurs à visser ou des clapets anti-retours peuvent y être intégrés

### Informations techniques

| | |
|---|---|
| Taille | DN 15 á DN 50 |
| Raccords: | Raccordement à brides selon DIN EN 1092-1<br>Raccordement à brides selon ASME B16.5<br>Raccordement G<br>Brides JIS-20K<br>Raccordement NPT<br>Raccordement métrique |
| Pression: | PN 40 |
| Matériau: | Acier inox (1.4301, 1.4571, 1.4305, 1.4404, 1.4408) |
| Température du fluide : | de -30°C á +170°C<br>en option jusqu'à + 220°C |
| Pression de service | Voir tableaux et graphiques,<br>Limitation pour gaz dangereux selon la directive sur les appareils sous pression 2014/68/EU (catégorie I) PS x DN < 1000 |

### Système de numéros de commande

| 7 | 0 | 0 | 5 | / | | | | G | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Type — Nombre de vannes

Symbole: "G": Bloc de vanne avec actionneur
"U": Bloc de vanne sans actionneur
"V": Bloc complet avec vannes

1 - 6 : à compléter
7 - 12: Seulement si nécessaire

| 1. Nombre de vannes | | 2. Article | | 3. Matériau | | 4. Raccords | | 5. Fonction de base | | 6. Position côté machine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1 Vanne | G | Bloc de vanne avec actionneur | 1 | Acier inox, 1.4301 | - | Raccord spécial (voir les points suivants) | 0 | Vannes de sortie seulement | 0 | Pas d'allocation |
| 002 | 2 Vannes | U | Bloc de vanne sans actionneur | 2 | Acier inox, 1.4571 | 1 | Raccordement à brides selon DIN EN 1092-1 | 1 | Vannes d'entrée seulement | 1 | Côté droit de la machine |
| 003 | 3 Vannes | V | Bloc complet avec vannes | 3 | Acier inox, 1.4305 | 2 | Raccordement G | 2 | Vannes d'entrée et de sortie | 2 | Côté gauche de la machine |
| 004 | 4 Vannes | | | 4 | Acier inox, 1.4404 | 3 | JIS-20K (suitable f. JIS-16K/-10K, DN 50 only in JIS-10K) | | | | |
| 005 | 5 Vannes | | | 5 | Acier inox, 1.4408 | 4 | Raccordement NPT | | | | |
| 006 | 6 Vannes | | | | | 5 | Raccordement métrique | | | | |
| 007 | 7 Vannes | | | | | | | | | | |
| 008 | 8 Vannes | | | | | | | | | | |
| 009 | 9 Vannes | | | | | | | | | | |

| 7. Nombre DN 15 | | 8. Nombre DN 20 | | 9. Nombre DN 25 | | 10. Nombre DN 32 | | 11. Nombre DN 40 | | 12. Nombre DN 50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Sans | 0 | Sans | 0 | Sans | 0 | Sans | 0 | Sans | 0 | Sans |
| 1 | 1 Vanne DN15 | 1 | 1 Vanne DN 20 | 1 | 1 Vanne DN25 | 1 | 1 Vanne DN32 | 1 | 1 Vanne DN40 | 1 | 1 Vanne DN50 |
| 2 | 2 Vannes DN15 | 2 | 2 Vannes DN 20 | 2 | 2 Vannes DN25 | 2 | 2 Vannes DN32 | 2 | 2 Vannes DN40 | 2 | 2 Vannes DN50 |
| 3 | 3 Vannes DN15 | 3 | 3 Vannes DN 20 | 3 | 3 Vannes DN25 | 3 | 3 Vannes DN32 | 3 | 3 Vannes DN40 | | |
| 4 | 4 Vannes DN15 | 4 | 4 Vannes DN 20 | 4 | 4 Vannes DN25 | 4 | 4 Vannes DN32 | | | | |
| 5 | 5 Vannes DN15 | 5 | 5 Vannes DN 20 | 5 | 5 Vannes DN25 | 5 | 5 Vannes DN32 | | | | |
| 6 | 6 Vannes DN15 | 6 | 6 Vannes DN 20 | 6 | 6 Vannes DN25 | | | | | | |
| 7 | 7 Vannes DN15 | 7 | 7 Vannes DN 20 | 7 | 7 Vannes DN25 | | | | | | |

Ordering example: 7005/005V0122-203000
Manifold complete with valves, number of valves 5, Material Spheroidal graphite iron, flange end PN40, function: in and outlet valves, orientation to machine: left, 2 DN 15 valves, 3 DN 25 valves

Les informations contenues dans ce document pourrout faire l'objet de modifications sans préavis et ne saurient en aucune manière engager Schubert & Salzer Control Systems GmbH.

**Schubert & Salzer Control Systems GmbH**, Bunsenstr. 38, 85053 Ingolstadt, Tel: +49 (0)841-9654 0, Fax: +49 (0)841 9654 590
info.cs@schubert-salzer.com, www.schubert-salzer.com